

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКЕТОВ

Размер готового макета с учетом подрезки 220x290 мм.

Отступы текстовых материалов и изображений, которые не будут подрезаться – не менее 10 мм от краев макета.

Оригинал-макеты принимаются:

1) из программ верстки Adobe InDesign (v. 2.0 CS): документ верстки плюс растровое изображение (в формате TIF, не менее 300 dpi) плюс векторное изображение (в формате EPS) плюс используемые шрифты.

2) PDF печатного качества, записанный из Adobe InDesign

3) из программ Adobe Illustrator (v. 8.0–14 CS), CorelDraw (v. 10.0–13). Все тексты должны быть переведены в кривые (outline).

Файлы в режиме CMYK, все дополнительные цвета типа Pantone и пр. должны быть преобразованы в CMYK.

4) из программы Adobe Photoshop (в формате TIF) с разрешением 350 dpi в масштабе один к одному. В режиме RGB предпочтительным профилем является SRGB.

В режиме CMYK предпочтительным профилем является ISO Coated v2 (ECI) (либо стандартный профиль программы Adobe Photoshop для Европы Euroscale Coated v.2).

Если вы хотите сделать в макете насыщенный черный фон, то выставляйте его значения в CMYK C=70, M=50, Y=50, K=100.

Все тексты, за исключением специальных случаев дизайна, должны быть покрашены в **ОДНОСОСТАВНЫЙ** черный цвет (0-0-0-100), или 100 % black..

К готовому файлу прикладывается распечатка.